


MG Lite

三轴微单相机稳定器 3-Axis Gimbal for Mirrorless Camera

1. 产品概述

MG Lite 三轴微单稳定器是一款专为微单级相机开发的三轴手持稳定器。MG Lite 三轴微单稳定器延续了飞宇产品的极简设计风格,创新的云台结构件连接设计,可实现多种使用方式。三轴均采用360度无限位电机和滑环的设计,最大程度达到相机旋转角度,极大的扩展了使用者的创作空间。

- * 默认为手持使用方式
- * 本产品不包含相机及相机类器材,展示相机仅供参考



- [1] 俯仰轴
- [2] 俯仰轴电机旋钮环
- [3] 横臂
- [4] 横滚轴
- [5] 横滚轴电机旋钮环
- [6] 竖臂
- [7] 航向轴电机旋钮环
- [8] 航向轴
- [9] 稳定器指示灯
- [10] 四向摇杆
- [11] 功能按键
- [12] 控制连接座
- [13] 手柄
- [14] 1/4英寸螺纹孔
- [15] USB功能端口
- [16] 镜头固定手柄螺丝
- [17] 固定板调节滑板
- [18] 固定板
- [19] 固定板手柄螺丝
- [20] USB线(micro接口)
- [21] 充电器
- [22] 18650电池




桂林飞宇科技股份有限公司

2. 安装

注意:请按以下步骤正确安装相机,待相机安装完毕后启动稳定器!

注意


由于稳定器自带开机震动自检功能,如稳定器因空载、平衡调节未达理想状态,或因力度调节不适应等原因导致稳定器震动过大,将自动进入休眠状态。



1 平衡调节

(1) 平衡调节前,请先固定好调节滑块,相机镜头、存储卡等拍摄设备,并取下镜头盖。
(2) 只需要将旋钮环拧松,使固定板或横臂或竖臂可移动即可,无须全部拧出。


STEP 1 俯仰轴的平衡调节



STEP 2 横滚轴的平衡调节

当稳定器的俯仰轴的平衡调整完毕后,可进行横滚轴的平衡调整。


- 用手固定好横滚轴位置,手动使相机与横臂保持水平,松手后观察相机的状态。
- 若相机往左或往右倾斜,则需把横滚轴旋钮环拧松(如下图所示),使横臂可移动,往相机倾斜的相反方向调整平衡,直至调整至松手后相机能保持当前位置。
如图所示,若相机往A1方向倾斜,则将横臂往A2方向移动,若往B1方向倾斜,则将横臂往B2方向移动。
- 调整完毕后请务必拧紧旋钮环(如下图所示)。



STEP 3 航向轴的平衡调节

当稳定器的俯仰轴、横滚轴的平衡调整完毕后,可进行航向轴的平衡调整。

- 保持稳定器控制连接座部分与水平地面平行,可参考右图,松手后观察相机的状态。
- 若相机往左或往右倾斜,则需把航向轴电机旋钮环拧松(如下图所示),使竖臂可移动,往相机倾斜的相反方向移动竖臂位置来调整平衡,直至调整至松手后相机能保持当前位置。
- 调整完毕后请务必拧紧旋钮环(如下图所示)。



STEP 4 相机适配力度调节

当稳定器三轴的平衡调整完毕后,可进行开机测试。开机方式请参考“安装”章节第5点。开机后若航向轴/横滚轴/俯仰轴产生轻微震动,则需进行相机适配力度调节。


步骤如下:

- 在开机状态下,对功能键进行相应的操作,可对相应的轴进行力度调节(如下图所示)。调节模式中指示灯快闪。
- 若航向轴/横滚轴/俯仰轴左右晃动,则上移摇杆把力度调大。
- 若手握手柄感觉电机有震感,则下移摇杆把力度调小。
- 震动消失后松开摇杆并且单击功能键保存参数。



功能键操作	调整轴
五连击	调整航向轴的力度
六连击	调整横滚轴的力度
七连击	调整俯仰轴的力度

4. 操作



状态指示灯说明

指示灯状态	模式/状态
蓝灯单次闪烁	航向跟随模式
蓝灯两次闪烁	航向和俯仰跟随模式
蓝灯三次闪烁	休眠
蓝灯常亮	锁定模式/初始化
蓝灯快闪	初始化失败/出现故障
红灯三闪	电量过低(需充电或更换电池)
红灯快闪	进入休眠/进入关机

功能键操作说明

功能键操作	功能	备注
单击	航向跟随模式 / 锁定模式	在航向跟随模式下单击可切换到锁定模式 在锁定模式下单击可切换到航向跟随模式
双击	航向和俯仰跟随模式	在航向和俯仰跟随模式下单击可切换到锁定模式
三连击	水平调转180°	使相机镜头的水平角度精确转动180°
四连击	复位	恢复稳定器俯仰轴初始水平状态和开机初始模式
长按1秒	休眠	再次单击可唤醒稳定器,三连击可进行稳定器初始化
长按3秒	关机	

工作模式

航向跟随模式
俯仰和横滚锁定,航向的方向随着手持的转动方向平滑的转动。
* 开机默认模式: 航向跟随模式

航向和俯仰跟随模式
横滚锁定,航向和俯仰的方向随着手持的转动方向平滑的转动。

锁定模式
航向、俯仰和横滚都锁定。

其他功能

复位
恢复稳定器俯仰轴初始水平状态和开机初始模式。

休眠
稳定器保持通电状态,电机停止工作,指示灯三闪,再次单击可唤醒稳定器。

5. 稳定器水平角度调整 (稳定器初始化)

当稳定器出现如下情况时需要进行水平角度调整:


- 在启动后俯仰角与水平线有小角度偏差。
- 横滚角与水平线有小角度的偏差。
- 锁定模式下,航向角出现漂移。

调整步骤如下:

- 开启稳定器后,长按功能键至红灯快闪即进入休眠状态,此时蓝灯将周期性三次闪烁。
- 将稳定器放置于静止平面,三连击功能键,当蓝灯由常亮变为周期性三次闪烁,则初始化成功。

若指示灯快速闪烁,则提示初始化失败,可重复步骤(2)重新初始化。

6. 固件升级



升级步骤

- 访问官方网站 www.feiyu-tech.com 下载升级相关程序,包括USB驱动程序、固件升级软件及产品固件,并安装相关软件、解压固件文件备用。
- 将micro接口的USB线按上图连接。
- 请按固件升级软件附上的操作说明进行相关固件升级。

7. 参数

俯仰/横滚/航向角动作角度	360°
俯仰轴转动速率	最小 2°/s 最大 75°/s
航向轴转动速率	最小 3°/s 最大 150°/s
理论续航时间	6小时
适配相机	SONY NEX-5N / NEX-7 及其他N系列相机, SONY A7RII / ILCE-7R / ILCE-5100, Panasonic LUMIX GH4, Canon 5D Mark III (标准镜头) 及其他外形尺寸相近且总重量小于1630g的相机(含镜头及配件)
重量	887g(不含电池、相机、相机镜头等配件)

如何充电		物品清单	
Micro接口	USB线	物品名称	数量
5V的USB接口	电源适配器(自备)	MG Lite 稳定器主体	1
充电器		手柄	1
将2节18650电池及充电转换器如上图放置,使用USB线将充电器及5V的USB接口电源适配器连接。		固定板调节滑板	1
		镜头固定手柄螺丝	4
		固定板手柄螺丝	1
		说明书	1
		固定板手柄螺丝	3
		保修卡	1

警告和免责声明

禁止任何用户的任何非法用途,用户将为购买和使用产品的一切行为负责。对于本产品,本公司不承担任何客户对本产品所有测试和使用当中的风险和法律责任(包括直接、间接或者第三方的损失)。

我对于任何从非正常渠道获得或不明用途的产品,将不予任何服务。由于产品固件程序的升级和更改,有可能造成本说明书中描述的功能有变动,升级固件前请仔细阅读升级说明,请配合使用对应的说明书。

最新说明书可在官方网站: www.feiyu-tech.com 获取。本公司保留一切解释权。

注意事项

- 请按安装示意图正确组装稳定器
- 请务必安装上相机且完成安装及平衡调节后再启动稳定器
- 可充电电池请使用标准充电器充电
- 当稳定器不使用或被静止放置时,请确认已关闭电源

