

SPG 系列蓝牙拍照及APP连接步骤

识别当前模式

开启稳定器，观察指示灯

指示灯	模式
蓝 → 绿	HID 模式
红 → 绿	APP连接模式



▶ HID 模式 ◀ HID = Human Interface Device

- (1) 开启手机蓝牙功能
- (2) 选择蓝牙名称“产品型号_xx”，例如“FY_SPGPlus_xx”，并配对蓝牙

当您更换为另一台手机时，请先关闭上一台手机蓝牙功能，再对另一台手机进行蓝牙配对。

连接成功后，您可以使用蓝牙快门键进行控制手机拍摄。

温馨提示：(1) 请确保手机音量“+”键可以控制拍摄

(2) 安卓设备要求：Android 4.3及以上版本系统，手机硬件上支持蓝牙4.0 / BLE协议

▶ APP 连接模式 ◀

- (1) 下载相关APP并安装
- (2) 打开APP，根据提示连接蓝牙及稳定器

连接成功后，您可以使用APP进行控制或设置。


切换当前模式

每次开机默认为上次使用的模式，如当前模式不是您需要的模式，可在关机后按下面的方式重新开机进行切换：




Step 1

摇杆向上推



Step 2

同时按下功能键开机



Step 3

绿灯亮起后松手